TestDock Drucker-Testseite

Papier: US Letter (8.5 × 11 in) · mit 100 % / Originalgröße drucken · Rahmenabstand: 12.7 mm

SCHRIFTGRÖSSEN

6 pt Scharfer Text: Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den Deich 0123456789

8 pt Scharfer Text: Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den Deich 0123456789

10 pt Scharfer Text: Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den Deich 0123456789

12 pt Scharfer Text: Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den Deich 0123456789

16 pt Zwölf Boxkämpfer 0123456789

22 pt Zwölf Boxkämpfer 0123456789

LINIENSTÄRKEN

0.1 mm

0.2 mm

0.35 mm

0.5 mm

1 mm

GRAUSTUFEN (SCHWARZE TINTE ODER TONER)



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FARBFELDER: C M Y K (CMYK) UND R G B



C **M** **Y** **K** **R** **G** **B**

VERLÄUFE: AUF STREIFEN, LÜCKEN ODER BÄNDER ACHTEN




MASSSTAB UND AUSRICHTUNG




100 mm: von 0 bis 10 messen



4 Zoll



40-mm-Kreis in einem 40-mm-Quadrat



1-mm-Raster

AUF DEM AUSDRUCK PRÜFEN

- ☐ Rahmen und alle vier Eckmarken sind vollständig
- ☐ Das 100-mm-Lineal misst 100 mm, und der Kreis ist rund
- ☐ Jedes Farbfeld ist gleichmäßig, ohne fehlende Farben oder weiße Linien
- ☐ Graustufen sind unterscheidbar, die Verläufe ohne Lücken oder Streifen

Eigenes Testmuster. Für modellspezifische Diagnosen mit dem Düsentest Ihres Druckers vergleichen.