Prueba de impresora TestDock

Papel: US Letter (8.5 × 11 in) · imprimir al 100% / tamaño real · margen del marco: 12.7 mm

TAMAÑOS DE TEXTO

6 pt Texto nítido: El veloz murciélago hindú comía kiwi 0123456789

8 pt Texto nítido: El veloz murciélago hindú comía kiwi 0123456789

10 pt Texto nítido: El veloz murciélago hindú comía kiwi 0123456789

12 pt Texto nítido: El veloz murciélago hindú comía kiwi 0123456789

16 pt El veloz murciélago 0123456789

22 pt El veloz murciélago 0123456789

GROSORES DE LÍNEA

0.1 mm

0.2 mm

0.35 mm

0.5 mm

1 mm

ESCALA DE GRISES (NEGRO O TÓNER)



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PARCHES DE COLOR: C M Y K (CMYK) Y R G B




C **M** **Y** **K** **R** **G** **B**

DEGRADADOS: BUSCA RAYAS, HUECOS O BANDAS




ESCALA Y ALINEACIÓN




100 mm: mide de 0 a 10



4 pulgadas



Círculo 40 mm en cuadrado 40 mm



Cuadrícula 1 mm

REVISA EN LA HOJA IMPRESA

- ☐ El marco y las cuatro marcas de esquina están completos
- ☐ La regla de 100 mm mide 100 mm y el círculo es redondo
- ☐ Cada parche es sólido, sin colores ausentes ni líneas blancas
- ☐ Grises bien distintos y degradados sin huecos ni rayas

Patrón original. Para un diagnóstico específico, usa la prueba de inyectores de tu impresora.