Page de test d'imprimante TestDock

Papier: US Letter (8.5 × 11 in) · imprimer à 100 % / taille réelle · marge du cadre: 12.7 mm

TAILLES DE TEXTE

6 pt Texte net : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 0123456789

8 pt Texte net : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 0123456789

10 pt Texte net : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 0123456789

12 pt Texte net : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume 0123456789

16 pt Portez ce vieux whisky 0123456789

22 pt Portez ce vieux whisky 0123456789

ÉPAISSEURS DE TRAIT

0.1 mm

0.2 mm

0.35 mm

0.5 mm

1 mm

NIVEAUX DE GRIS (ENCRE NOIRE OU TONER)



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

APLATS DE COULEUR : C M Y K (CMYK) ET R G B




C **M** **Y** **K** **R** **G** **B**

DÉGRADÉS : REPÉREZ STRIES, MANQUES OU BANDES




ÉCHELLE ET ALIGNEMENT




100 mm : mesurez de 0 à 10



4 pouces



Cercle de 40 mm dans un carré de 40 mm



Grille de 1 mm

À VÉRIFIER SUR LA FEUILLE IMPRIMÉE

- ☐ Le cadre et les quatre repères d'angle sont complets
- ☐ La règle de 100 mm mesure bien 100 mm et le cercle est rond
- ☐ Chaque aplat est uniforme, sans couleur manquante ni ligne blanche
- ☐ Les gris sont distincts et les dégradés sans manque ni strie

Mire originale. Pour un diagnostic propre à votre modèle, comparez avec le test des buses de votre imprimante.