TestDock printer testpagina

Papier: A4 (210 × 297 mm) · afdrukken op 100% / werkelijke grootte · kaderrand: 12.7 mm

TEKSTGROOTTES

6 pt Scherpe tekst: Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct 0123456789

8 pt Scherpe tekst: Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct 0123456789

10 pt Scherpe tekst: Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct 0123456789

12 pt Scherpe tekst: Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct 0123456789

16 pt Pa's wijze lynx 0123456789

22 pt Pa's wijze lynx 0123456789

LIJNDIKTES

0.1 mm

0.2 mm

0.35 mm

0.5 mm

1 mm

GRIJSTRAPPEN (ZWARTE INKT OF TONER)



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

KLEURVLAKKEN: C M Y K (CMYK) EN R G B



C **M** **Y** **K** **R** **G** **B**


VLOEIENDE VERLOPEN: LET OP STREPEN, GATEN OF BANDEN




SCHAAL EN UITLIJNING




100 mm: meet van 0 tot 10



4 inch



Cirkel van 40 mm in een vierkant van 40 mm



Raster van 1 mm

CONTROLEER OP HET AFGEDRUKTE VEL

- ☐ Het kader en alle vier hoekmarkeringen zijn compleet
- ☐ De liniaal van 100 mm meet 100 mm en de cirkel is rond
- ☐ Elk kleurvlak is egaal, zonder ontbrekende kleuren of witte lijnen
- ☐ De grijstrappen zijn duidelijk en de verlopen hebben geen gaten of strepen

Origineel patroon. Vergelijk met de eigen spuitmondjescontrole van je printer voor modelspecifieke diagnose.