TestDock testsida för skrivare

Papper: A4 (210 × 297 mm) · skriv ut i 100 % / faktisk storlek · ramens marginal: 12.7 mm

TEXTSTORLEKAR

6 pt Skarp text: Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor 0123456789

8 pt Skarp text: Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor 0123456789

10 pt Skarp text: Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor 0123456789

12 pt Skarp text: Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor 0123456789

16 pt Flygande bäckasiner 0123456789

22 pt Flygande bäckasiner 0123456789

LINJETJOCKLEKAR

0.1 mm

0.2 mm

0.35 mm

0.5 mm

1 mm

GRÅSTEG (SVART BLÄCK ELLER TONER)



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FÄRGFÄLT: C M Y K (CMYK) OCH R G B




C **M** **Y** **K** **R** **G** **B**

MJUKA ÖVERGÅNGAR: LETA EFTER STRIMMOR, LUCKOR ELLER BAND




SKALA OCH JUSTERING




100 mm: mät från 0 till 10



4 tum



Cirkel på 40 mm i en kvadrat på 40 mm



Rutnät 1 mm

KONTROLLERA PÅ DET UTSKRIVNA ARKET

- ☐ Ramen och alla fyra hörnmärken är hela
- ☐ Linjalen på 100 mm mäter 100 mm och cirkeln är rund
- ☐ Varje färgfält är jämnt, utan saknade färger eller vita linjer
- ☐ Gråstegen går att skilja åt och övergångarna saknar luckor och strimmor

Eget mönster. Jämför med skrivarens egen munstyckeskontroll för modellspecifik diagnostik.